

<COLORWORKS 下地シリーズ> PRICE LIST

2024 Sep.

商品名	品番	容量・規格	塗装回数	塗装面積	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込)
カラーワークスペーパー	NO.001 フラットタイプ	1m×25m	-	25㎡	¥27,500	¥1,100/㎡
	NO.002 チップス入りタイプ	0.75m×125m		93.75㎡	¥38,500	¥411/㎡
	NO.003 フラットタイプ -テクスチャー用-	1m×25m		25㎡	¥27,500	¥1,100/㎡
カラーワークスプライマー	-	0.9L	1回塗り	10㎡	¥5,500	¥550/㎡
		3.8L		40㎡	¥14,300	¥358/㎡
ムラが目立たないプライマー	-	1kg	1回塗り	5㎡	¥3,278	¥656/㎡
		6kg		33㎡	¥6,160	¥187/㎡
		18kg		100㎡	¥12,320	¥123/㎡

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

施工上の注意

共通の注意事項

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 詳しくはカタログ または 製品安全データシートをご参照ください。

カラーワークスペーパーについて

- 施行の際には必ず施工要領書をご参照ください。
- 糊は通常より多めにつけプラスターボードにしっかりと圧着してください。
- 突き付け施工をしてください。柄あわせの必要はありません。
- 塗装仕上げの風合いを良くする為の下地調整紙です。そのため施工後は必ず塗装をしてください。
- 気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
- No.002にはマスキングテープ、セロハンテープが貼れません。施工の際はご注意ください。

プライマーについて

- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

www.colorworks.co.jp

