

## <エコロジークロス> PRICE LIST

2024.Apr.

商品名	品番	規格	塗装回数	施工面積	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込)
エコロジークロス	LE8	0.95mx25m	-	23.75㎡	¥46,750	¥1,968

※製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

### 施工上の注意

- 商品到着後、外箱に外傷がないことをご確認ください。万が一ございましたら早急にご連絡ください。
- 表面に色ムラや汚れがないことをご確認ください。
- 製品の特性上、色違い、質感等、サンプルと若干違う場合もございます。ご了承ください。品質に問題がある場合は施工前にご連絡ください。
- 同一面に施工される場合、商品ロット番号が同一のものをご利用ください。別注文のロールは生産工程が異なる場合があります、ロット間で若干の違いが目に見えてわかることがあります。多めに注文されることをお勧め致します。
- 商品は内側が仕上げ面です。
- 縦置きされますと端がつぶれる場合がございます。保管は高温多湿、直射日光を避けるようにしてください。
- 現地の下地状況に合わせ平滑になるように下地処理を行ってください。貼替の場合、貼替前の裏紙を残しますとエコロジークロスが浮く原因となりますのでご注意ください。  
合板、モルタル下地等、灰汁の心配のある下地にはシーラー処理が必要です。また石膏ボードの下に灰汁を発生するものもございます。ご注意ください。
- エコロジークロスは伸び縮みが少なく強度がある壁紙です。出隅などコーナーは真っすぐな90度のコーナー下地作りをお願いします。浮きの原因となります。
- 施工糊はエチレン酢ビボン入り、原液タイプのものをご使用ください。塗り替えが想定される場合は接着力の強いものをお使いください。
- エコロジークロスは寸法安定性に優れますので、糊付けしたのちから順次施工してください。オープンタイムは基本必要ありませんが、少し放置していただくと柔らかくなり施工しやすくなります。糊付け後はクロスパックに入れ、糊の水分の蒸発を避けてください。
- 表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジ等ですばやく拭き取り、再度乾いたウエスで拭いて下さい。艶がない壁紙のため、拭き残しがありますと非常に目立ちます。また変色の原因となります。
- 施工中、手に塗料が付く場合がございますが、余分に付着した塗料ですので製品上問題ございません。
- 折りシワが付きますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 施工は、突き付け、重ね切り(相裁ち)のどちらでも可能です。重ね切りする場合は、石膏ボードの表面を切らないように下敷きテープを入れてください。入隅は廻し貼りをせず、カットしてください。
- 硬い樹脂ローラーで押し付けされますと若干光沢が出ます。やわらかいローラーで施工してください。また、金属ヘラ等硬いものを使用されますと黒い線が付きますので樹脂ヘラ等柔らかい物をご使用下さい。
- 同様に毛の硬い撫ブラシもツヤ差等の原因になります。柔らかい物をご使用下さい。
- 施工後の急激な乾燥は避けてください。
- 3幅ほど施工された状態で一度ツヤ差、左右差等ご確認ください。万が一商品に異常がある場合には施工を中断していただき、ご連絡をお願いします。
- コーキングは専門メーカーにて色合わせしたものをお使いいただくことをお勧めします。
- メンテナンスの方法はビニールクロスと異なります。メンテナンスガイドにてご確認ください。

### ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス  
[www.colorworks.co.jp](http://www.colorworks.co.jp)

