

FARROW&BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

***施工前に必ずお読みください。**

FARROW&BALL WALLPAPER の施工での注意点

① 壁紙の梱包（茶色紙）に品番・シリアル(SERIAL)No が記載されてます。シリアル (SERIAL) No がついている場合は、番号順に貼ってください。

② 糊付け

- ・ つけ過ぎは避けるべきですが、糊をつけた面を内側に紙を軽く折り、紙が柔軟になるまで5分から10分間、壁紙に糊をなじませる時間を取ります（オープンタイム）。これを怠ると、気泡が生じる場合や貼ってからシワになってしまう場合があります。濡れ過ぎた場合や糊付け後の乾燥も施工不良の原因となりますのでご注意ください。
- ・ **シミや表面の剥がれの原因となる場合がありますので、壁紙の表面に糊が付着しないようご注意ください。継ぎ目に糊がはみ出した場合は乾く前に清潔な布でふき取ってください。清潔でない布の場合には、糊の再付着や、糊を塗り広げてしまう恐れがあります（ペーストアタック）。固い雑巾などは表面を傷つける場合がありますので、使用しないでください。**

③ 貼り付け

- ・ 基本的に壁紙は突きつけで貼ります。
- ・ 壁紙の端は清潔な布で押えます。またジョイント部にジョイントローラーを強くかけると、壁紙表面のデザインがつぶれたり、てかりを生じる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 枠や巾木の取り合いは、薄ベラを使い角でカットして枠にかぶらないようにしてください。
- ・ リPEATのある壁紙は柄合わせに注意してください。
- ・ ジョイントガードテープを利用するとメジの補強になります。
- ・ 壁紙のシリアル (SERIAL) No が付いている場合は、番号順に貼ってください。
- ・ 夏場の施工では急激な乾燥にご注意ください。
- ・ 湿度85%以上、または気温5℃以下での施工は避けてください。

④ その他

- ・ 接着のあまいところが残ると、紙の膨れの原因となります。
- ・ **糊が表面につかないように気を付けてください。表面に付着してしまった場合は、水で濡らして絞った清潔なスポンジや雑巾で丁寧にその都度糊を除去してください。糊がついたまま放置すると、表面の塗料がポロポロとうろこ状に剥がれる恐れがあります。**
- ・ ハンドメイドならではの質感と、風合いを生かす突きつけで貼るため、若干ジョイント部が見えたり、ズレが生じる場合がございます。
- ・ 伝統工法でのペイントコーティングによる壁紙の為、ミミにカスが付いている場合がありますので、よくはらってから御使用ください。
- ・ 壁紙には30センチ程度の長さの余裕がありますので、巻き始め・巻き終わりの不具合はカットしてご使用ください。
- ・ 壁紙の上にマスキングテープやセロハンテープは貼らないでください。壁紙の表面が切れたり、破れたり、剥がれる危険性があります。やむを得ず使用する場合は、粘着性の低いマスキングテープを使って、まず目立たない場所での検証の後にご使用下さい。
- ・ 確認の為、一度開封してあります。ご了承ください。

***壁紙が使用される場所や状況、貼る際の技術などは当社の管轄外にあるため、これら仕様書や技術アドバイスによって当社が提供した情報は一応の目安に過ぎません。従って製品の性能から生じる欠陥に対し製品の価格以上の責務は一切負えませんのでご了承ください。また、作業を始める前に、適切な壁紙であるか、配色と柄合せなどを必ずご確認ください。いったん壁に貼られた後、当社はその壁紙に対する責任を負いかねますのでご了承ください。**

輸入販売元:株式会社カラーワークス

カラーワークスパレットショールーム:東京都千代田区東神田 1-14-2 カラーワークスパレットビル Tel:03-3864-08110

本社/ファクトリー&ショールーム:神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 Tel:046-278-3029

神戸ショールーム:兵庫県神戸市兵庫区荒田町 1-4-1-102 Tel:078-862-8802