

<Hip PRO ZERO VOC> PRICE LIST

Hipから大容量でお得なプロ用！ゼロVOCで施工性・作業性を兼ね備えています。
600色以上の色からお選び頂けます。セラミック・マイクロバーン配合。

2024 Sep.

商品名	ツヤ	容量	標準小売価格 (税込)	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	材料単価 (税込) (1回あたり)
Hip PRO ZERO VOC*	艶消し (フラット)	19L (約27kg)	¥42,900	2回塗り	200㎡	¥215/㎡
	2分艶 (エッグシェル)		¥42,900			¥215/㎡
Hip PRO ZERO VOC Primer	-	19L (約27kg)	¥30,800	1回塗り	200㎡	¥154/㎡

*Hipカラーチャート末尾W(淡彩色)の色番号からお選びください

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り 回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗分量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用してください。					
上塗り	Hip PRO ZERO VOC	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約1時間 塗装間隔2~4時 間以上	約5㎡/1L当り (0.24~0.26)	0%

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。エアレスを使用する場合は5%~10%希釈してください。

【塗装要領】

塗料準備 使用前に十分攪拌してください。

下地準備 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

養生 マスキングテープやマスキング紙を使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。

塗装 塗装する際はローラーをよくしごいてからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が一様になるよう塗装してください。上塗りは必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 必要に応じてプライマーを下塗りでご使用ください
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス
www.colorworks.co.jp

