

Hipしっくい 価格表

日本古来の漆喰が結露を防ぎ、カビ・ダニをおさえられます。
我が家の健康を守ります。

2024 Apr.

商品名	カラー	用途	容量	標準小売価格 (税込)	仕上げ塗装面積	材料単価(税込)/㎡	塗装方法
Hipしっくいコテ用	各7色	内装用	4kg	¥5,280	2~3㎡/4kg	¥1,760	コテ
			10kg	¥12,760	5~7.5㎡/10kg	¥1,701	

□コテ用は仕様によって材料単価が異なります。

□製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

Hipしっくいの特徴

- ◆**作業性**・・・「Hipしっくい」は出荷段階で全ての材料を調合している為、かく拌後すぐに使用できます。
 - ・・・施工には、コテを使用します。
- ◆**調湿性**・・・塗膜が多孔質になる為、湿気の吸放性に優れ、室内の結露防止にも効果があります。
- ◆**耐火性**・・・従来の漆喰壁と同様に耐火性に優れています。
- ◆**安全性**・・・製品自体はほぼ無臭です。
 - ・・・日本漆喰協会が定めた*化学物質放散自主認定制度において認定を受けています。

適応下地

石膏ボード、コンクリート、モルタル、水性エマルジョンペイント

- ◆合成樹脂ペイントにつきましては、その種類や状態により塗布できないものもあります。
 - ◆クロスを剥した上に塗装する場合は、クロスの下紙まで剥してください。
 - ◆ベニヤ下地は、アクが出るため塗布できません。
 - ◆下塗りに水性カチオンシーラーを塗布してください。
- ※アルミ製のコテや道具はアルカリと反応するため、使用できません。

下地処理

- ◇塗料が付着すると困る箇所は、マスキングテープや新聞紙等で覆います。
 - ◇塗装面の汚れ(油分、手垢等)をウエス、サンドペーパー等で十分に落とします。
 - ◇Hipしっくい塗装前に塗装可能な目地処理、下地処理(下塗り等)を施してください。
- 特に、ボードのジョイント部分はひび割れ防止の為、パテ処理を施し、サンドペーパーで研磨して平滑にしてください。

塗装

コテ用

1. 下地処理が完全に乾燥しているか、確認します。
2. 容器を開け、かき混ぜて、塗料を盛板に移します。
3. 石膏プラスターボードに直接コテやヘラなどを使って、HIP漆喰を2mm程度塗りつけてください。

施工上の注意

- ※厚塗りはひび割れの原因となりますので、控えてください。
- ※重ね塗りをする際は、下地が完全に乾燥していることを確認してから施工してください。
- ※施工道具につきましては、使用后直ちに水で洗浄してください。(乾燥すると塗料が取れにくくなります。)
- ※本漆喰の平滑な仕上がり感をお求めの方は、別商品になります。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

www.colorworks.co.jp

