

## Paint+ MAGNET PAINT 塗装説明書

- 商品名 Paint+ MAGNET PAINT (マグネットペイント)  
水性アクリルエマルジョンペイント
- 素材 プラスターボード・ビニルクロス・木部・壁紙・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボードなど
- 艶 エッグシェル(2分艶) ※MAGNET カラーのみ
- 荷姿 MAGNET ベース(グレー色) : 0.5L、2.5L / MAGNET カラー(全7色) : 200ml

| 工程   | 塗料名  | 塗装方法             | 塗り回数 | 塗装間隔(時間以上)              | 塗面積と塗付量(kg/m)           | 希釈率(%)  |
|------|--|------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 素地調整 | 被塗面に付着している汚れ・油成分・ゴミ・粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。 |                  |      |                         |                         |         |
| 下塗り  | 素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。                                     |                  |      |                         |                         |         |
| 中塗り  | MAGNET PAINT (ベース)   | 刷毛塗り・ローラー塗り・コテ塗り | 3    | 4時間以上<br>(3度塗り後は24時間以上) | 約1.6㎡/1L当り<br>(1.2~1.5) | 0%(水道水) |
| 上塗り  | MAGNET PAINT (カラー)   | 刷毛塗り・ローラー塗り      | 2    | 2時間以上                   | 約5㎡/1L当り<br>(0.24~0.26) | 0%(水道水) |

(注) 被塗膜の形状・素地の状態・施工方法・施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

### 【塗装要領】

- 塗料準備** MAGNET ベースは、商品の特性上、鉄分が沈殿しています。十分攪拌してください。塗装中も時々攪拌してください。
- 下地準備** 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。(下塗りをしないと下地に水分を吸われ平滑に仕上がりません) ビニルクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニルクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。
- 養生** マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。
- 中塗り** MAGNET ベースは希釈せずよく攪拌して塗装してください。  
塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。一度に塗料を厚塗りしても問題ありませんが、ローラー模様が一なるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。入り隅は塗料がたまりやすいので控えめに塗装してください。塗装直後は艶のある黒色です。艶が消えて色が薄くなれば塗り重ね可能です。  
MAGNET ベースの2回目の塗装以降マグネットで各部位の付着性を確認しながら塗装してください。均一な付着性の塗装面を作りやすくなります。また、塗装後(塗膜が乾燥する前)に短毛ローラーまたはスポンジローラーで塗料を付けずに塗装面を転がすことにより凹凸模様が細くなり、より平滑な塗装面が得られます。(この作業によりマグネットとの接地面積が大きくなり吸着力が増します) MAGNET ベースの上に MAGNET カラーを塗装する前に、#240のサンドペーパーで研磨してください。マグネットが目的の付着性を発揮できていることを確認後、上塗り塗装の準備に入ります。  
※MAGNET ベースは塗り重ねた分だけ付着性が強まります。
- 上塗り** MAGNET カラーを塗装します。MAGNET ベース塗装後、必ず24時間あけてから塗装を行います。上塗りは必ず2回塗ります。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

### 【塗装上の注意】

1. 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
3. 気温、被塗物の温度が10℃以下・32℃以上・湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
4. 濃い色の場合は必ず白または同色のプライマーを下塗りでご使用ください。
5. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。
6. 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
7. 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
8. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
9. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
10. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
11. 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。



マグネットがくっつくペイント 室内用

## MAGNET PAINT マグネットペイント



色+機能でアイデアが膨らむ「Paint+」シリーズの

塗装面にマグネットがくっつくペイント「MAGNET PAINT(マグネットペイント)」。

MAGNETベースを塗装し、その上からカラーペイントを塗ればマグネットがくっつく壁が完成!

お店の看板や子供部屋の壁、家族の連絡ボード、ワークフロアなどにも。

- マグネットがくっつく
- 全7色
- 安全
- 綺麗に塗れる
- 場所を選ばない
- KAKERU PAINTとあわせても

COLORWORKS

販売元 株式会社カラーワークス

COLORWORKS

オフィシャルウェブサイト  
www.colorworks.co.jp

オンラインショップ  
paint-shop.colorworks.co.jp

■ カラーワークスパレットショールーム  
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 パレットビル  
Tel: 03-3864-0810

■ 本社 / ファクトリー & ショールーム  
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 Tel: 046-278-3029

■ 神戸ショールーム  
〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 Tel: 078-862-8802



マグネットがくっつくペイント **室内用**

# MAGNET PAINT マグネットペイント

**特徴** 7色 | 水性塗料 | 低臭 | 低VOC | F☆☆☆☆ | 不燃認定 | スパッタフリー(カラー) | 耐久性(カラー) | 抗菌作用(カラー)

**用途** 室内壁 | 家具 | インテリア雑貨類

## 遊び心のある壁

ご家族とのメッセージボードに、そして職場や店舗の掲示板としても幅広くお使いいただけるMAGNET PAINTは、暮らしの幅を広げ、家族や友人とのコミュニケーションツールとして大活躍するでしょう。

### MAGNET PAINT の特徴

#### ● 塗装面にマグネットがくっつく

マグネットがくっつく素材が含まれた MAGNET ベースを塗装したあと、カラーペイントを塗装して完成！ボードや木部だけではなく、ビニールクロスの上にも塗ることができます。

#### ● KAKERU と併用すれば、黒板としても使える

MAGNET ベースを塗装した後に KAKERU PAINT を塗ると、マグネットがくっつく & チョークで書ける壁が仕上がります！

#### ● 環境に優しい F☆☆☆☆

一般の方でも施工しやすく、お子様でも安心して使える安全性の高い水性ペイントです。

#### ● 場所を選ばない

住まいに家族用として、また職場の掲示板としても、塗る空間の環境にあわせて幅広く使うことができます。

#### ● 選べる7色のカラーバリエーション

好きな色を MAGNET ベースの上から塗れば、インテリアにあわせて自由自在にイメージを作ることができます。空間のアクセントになる色から穏やかなニュートラルカラーまで、全7色が揃います。



### おすすめの使用場所

● 子供部屋 ● 幼稚園 ● 学校 ● オフィス ● 病院 ● カフェ ● レストラン など

プラスターボード | ビニールクロス | 木部 | 壁紙 | コンクリート | モルタル | 石綿スレート | 各種ボード など  
安全で臭いほとんど無い、F☆☆☆☆、低 VOC、無鉛の塗料です。誰でも簡単にペイントすることができるので、お子様や初心者の方でも安心して塗っていただくことができます。

### 施工例

キッチンの一部にお気に入りのコーナーを作って、レシピやお気に入りの写真を。また、子供部屋なら学校で配布された用紙を貼るスペースに。MAGNET ベース (0.5L) は1缶で約 0.8㎡ (新聞紙約 2 枚分) 塗装が可能。また、気分を変えたい場合は別の色を上から塗ることも可能です。



提供：山川出版社



左：オフィスの壁一面に塗ればスケジュールや書類、メモなどが貼れて便利。/ 右：カラフルな色で塗れば素敵なインテリアコーナーに。

### POINT 仕上げのポイントは、MAGNET ベース

MAGNET PAINT が他のペイントの施工と少し違うところは、磁石がくっつく【ベース】とその上に塗る【カラー】の2つを使って仕上げることです。ポイントはこの【ベース】。3回重ね塗りし、よく乾かし、丁寧にサンディングをするひと手間をかけるだけで、どなたでも簡単に綺麗に仕上げることができます。



動画で HOW TO をチェック! ▲

### 商品概要



<ベース>

### MAGNET PAINT (ベース)

特殊加工された錆びない鉄の微粒子を含んだ無鉛の水性塗料です。3度塗りをする、壁にマグネットがくっつくようになります。MAGNET ベースを塗装した後、MAGNET カラーもしくは、水性塗料を塗ってください。A4サイズのコピー用紙を3~4枚程度貼ることができます。\*マグネットの磁力によって変わることがあります。

**素材** プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙 など

\*下地によってはプライマーが必要となります。\*撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。

**サイズ | 塗装面積 | 塗装回数** ○ 0.5L (約 0.8㎡ / 3回塗り) ○ 2.5L (約 4㎡ / 3回塗り)  
\*下地によって異なります。



<カラー>

### MAGNET PAINT (カラー) エッグシェル (2分艶)

汚れが付きにくく、薄めた中性洗剤で水拭きメンテナンスが可能で、タッチアップ性にも優れています。MAGNET ベースの上から塗って使いますが、そのまま通常のペイントとして単独で使うこともできます。

\*MAGNET カラーには、マグネットの効果はありません。

**素材** MAGNET PAINT(ベース)の上塗り用・プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙 など

\*下地によってはプライマーが必要となります。\*撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。

**サイズ | 塗装面積 | 塗装回数** ○ 200ml (約 1㎡ / 2回塗り) ○ 大きいサイズもございます。  
\*下地やカラーによっては2回塗りでは仕上がらない場合もございます。

\*商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。