

## 屋内用ペイント

### プロマー400 ゼロVOC ProMar400 ZeroVOC




プロマー400 ゼロVOC は耐久性に優れた高品質の塗料です。壁・天井・プライマー処理された巾木・合板・木部・煉瓦・金属にペイントでき、ほぼ臭いがありません。コストパフォーマンスに優れた塗料です。

**艶** フラット・エッグシェル  
**素材** 壁・天井・プライマー処理された巾木・合板・木部・煉瓦・金属 など  
※下地によってはプライマーが必要となります。

**サイズ/塗装回数** ・1ガロン (約20㎡/2回塗り) ・5ガロン (約100㎡/2回塗り)  
※下地によって異なります。  
※色によってお取り扱いができない場合がございますので詳しくはお問い合わせください。  
※ベースはゼロVOCですが、顔料には極微量のVOCが含まれるものもあります。

### プロマー200 ゼロVOC ProMar200 ZeroVOC



プロマー200 ゼロVOC は非常に耐久性に優れ、塗り易く、隠ぺい力が高いプロ用の高品質のペイントです。壁・天井・プライマー処理された巾木・合板・木部・煉瓦・金属にペイントでき、ほぼ臭いがありません。濃彩色の再現に適した塗料です。

**艶** フラット・エッグシェル  
**素材** 壁・天井・プライマー処理された巾木・合板・木部・煉瓦・金属 など  
※下地によってはプライマーが必要となります。

**サイズ/塗装回数** ・1ガロン (約20㎡/2回塗り) ・5ガロン (約100㎡/2回塗り)  
※下地によって異なります。  
※色によってお取り扱いができない場合がございますので詳しくはお問い合わせください。  
※ベースはゼロVOCですが、顔料には極微量のVOCが含まれるものもあります。

## 屋外用ペイント

### レシリエンズ Resilience



レシリエンズは高品質の Moisture Guard® 機能をもった屋外用塗料です。アルミニウム・ビニールサイディング・木部サイディングに低温でも使用できるペイントです。

**艶** セミグロス  
**素材** アルミニウム・ビニールサイディング・木部サイディング など  
※下地によってはプライマーが必要となります。

**サイズ/塗装回数** ・1クォート (約5㎡/2回塗り) ・1ガロン (約20㎡/2回塗り)  
※下地によって異なります。  
※色によってお取り扱いができない場合がございますので詳しくはお問い合わせください。

## 下塗り材 (プライマー・シーラー)

### ハイビルドプライマー [白] High Build Primer 屋内用



インテリア用に広く使われる水性シーラー。新規ボードや木部吸い込み止めにお使いいただくことで塗りムラなく美しい仕上がりと作業性を得ることができます。

**サイズ/塗装回数**  
・5ガロン (約200㎡/1回塗り) ※下地によって異なります。

### クイックドライプライマー [白] Quick Dry Primer 屋内外用



速乾性の屋内・外を問わず使用できるゼロVOCの多用途プライマーです。木材・合板・煉瓦・スタッコ・セメント・アルミニウム・めっきされたスチール・既存のペイント面に施工可能です。特に汚れ(クレヨン・油性マジック・鉛筆・マスタード・ケチャップ)の浮きあがり防止する効果に優れています。1時間で乾燥し、屋内などはプライマー塗布後すぐに上塗りをかけることができます。

**サイズ/塗装回数**  
・1ガロン (約40㎡/1回塗り) ※下地によって異なります。

## 意匠性塗料

### グラニティ/サンドスケープ Granite



砂壁のような落ち着いた雰囲気の良い空間を作る意匠性の高いペイントです。

**サイズ/塗装回数**  
・1ガロン (約10~15㎡/2回塗り)  
※下地によって異なります。

### ブラッシュスウェード/ソフトスウェード Brushed Suede



美しい色合いと落ち着いた質感が特徴の高級感のあるスウェードのような仕上がりです。

**サイズ/塗装回数**  
・1ガロン (約10~15㎡/2回塗り)  
※下地によって異なります。

### クラックル Crackle



クラックルは年月がたつた金属のようなひび割れた印象をペイントで再現します。

**サイズ/塗装回数**  
・1クォート (約10㎡/1回塗り)  
※下地によって異なります。

### メタリックパール Metallic Pearl



パールのような反射を持つ、ロマンスを思い出させるペイントです。

**サイズ/塗装回数**  
・1クォート (約10㎡/1回塗り)  
※下地によって異なります。

## 塗装説明書 プロマー400 ゼロVOC・プロマー200 ゼロVOC・レシリエンズ

| 工程   | 種類                                       | 塗装方法   | 塗り回数 | 塗装間隔 (時間以上)  | 塗面積と塗分量 (kg/㎡)     | 希釈率 (%) |
|------|--|--|------|--------------|--------------------|---------|
| 素地調整 |  | 被塗面に付着している汚れ・油成分・ゴミ・粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。 |      |              |                    |         |
| 下塗り  |  | 素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。                                     |      |              |                    |         |
| 上塗り  | プロマー400 ゼロVOC<br>プロマー200 ゼロVOC<br>レシリエンズ | 刷毛塗り・ローラー塗り・エアレススプレー   | 2    | 2~4 (指触乾燥 1) | 約5㎡/1L当り (0.2~0.3) | 0%      |

### 注意事項

■よく攪拌してからお使いください。■素地の状態によってはプライマーを使用してください。■取り扱いは、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。■気温、被塗物の温度が10℃以下・32℃以上・湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。■基本は希釈なしで塗装してください。エアレスを使用する場合は5~10%希釈してください。下地や色によっては2回塗り以上で仕上がりが必要な場合があります。

輸入販売元 株式会社カラーワークス

# COLORWORKS

オフィシャルウェブサイト

www.colorworks.co.jp

オンラインショップ

paint-shop.colorworks.co.jp

### ■カラーワークスパレットショールーム

〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 パレットビル  
Tel: 03-3864-0810 Fax: 03-3864-3375 10時-18時 / 日曜・祝日休み

### ■本社 / ファクトリー & ショールーム

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40  
Tel: 046-278-3029 Fax: 046-272-7200 10時-18時 / 土曜・日曜・祝日休み

0417.2.0.gr



全米シェア No.1 ペイント 屋内・屋外・意匠性

# SHERWIN-WILLIAMS

シャーウィン・ウィリアムズ

創立1866年。150年以上の歴史を持ち、時代の感性や環境への意識の変遷に伴いながら、環境と安全を最優先し、選んでいただいた方の「LIFE」に貢献するということをモットーとして進化してきた革新的なペイントメーカーです。



COLORWORKS



米国シェア **No.1** ペイント  
シャーウィン・ウィリアムズ

**HOLLYWOOD**

●ハリウッドの看板にも使用されるほど強い耐久性！

プロから一般まで

水性アクリル  
エマルジョン  
**1268色**



**プロ用  
ゼロVOC**

米国AIMルールを初めとする  
国内外の安全基準をクリアしています



シャーウィン・ウィリアムズが

選ばれる『5つの理由』

**0 VOC**

**1 VOC・鉛も一切含まず嫌な臭いがしない!**  
F☆☆☆☆、不燃認定取得済。

**Egg Shell**

**2 メンテナンス性に優れたエッグシェル!**  
卵の殻のような艶は、水拭きができ、メンテナンス性に優れています。

**1268 Color**

**3 1268色を迅速に再現し、すぐにお届け!**  
独自の調色システムで、オーダーからお届けまでお待たせしません。

**Quick Dry**

**4 塗りやすく、乾燥が速い!**  
強固な塗膜、滑らかな表面をつくりだし、誰でも簡単に美しい仕上がりに。

**Low Cost**

**5 ローコストを実現!**  
輸入塗料は高い! のイメージが変わります。

**EXAMPLE**

こんな場所に向いています

**ProMar400 ZERO VOC**

コストが気になる  
大型物件に最適です。 **“大型商業施設”**

メンテナンス性に優れているので  
いつでも綺麗な部屋でゲストをお迎えできます。  
エッグシェル(卵の殻の艶)は  
国産塗料にはない優れた艶です。 **“ホテル”**

ゼロVOCで臭いのない安心な塗料ですので、  
健やかに過ごせる学びの空間に。 **“幼稚園・学校”**

乾燥時間も短く短納期の施工現場にうってつけです。

**VOICE**  
実際の使用者様の声

色を忠実に再現したい設計・コストを下げたい業者  
どちらのニーズも応える

カラーバリエーションが1200色以上もあるペンキなんて  
知らなかったので、驚きと同時にありがたい! と思いました。  
最初は色選びが大変でしたが、カラーコレクション別に  
収録された色見本帳が選びやすく、色のトーンを合わせる  
作業が楽に進みました。

**設計会社**

国内塗料で微妙な色を作るのは大変な作業です。  
一度作って追加したい場合は、必要のない同じ量を  
オーダーしなければならなかったり……。  
容量に関係なく同じ色が再現できるのは  
ペイント先進国のアメリカならではのですね。

**工務店**

ショップ内装の塗り替え現場では、ビニールクロスの上から  
直接塗れ、更に嫌な臭いがしないので、営業時間中に  
施工することができ非常に便利でした。  
ローラーで転がした感じは多少重い印象でしたが  
2回目は良く伸びるので、施工はしやすかったですね。

**塗装会社**

日本にはない艶レベル  
メンテナンスも簡単!!

**エッグシェル**

エッグシェルは国産塗料には再現できない卵の  
殻のような艶で、乾燥後のメンテナンス性に優れ  
ています。スイッチ周りや、巾木なども簡単に拭  
き掃除ができ、タッチアップ性にも  
優れていますから、汚れたところ  
だけ塗り直すことも簡単です。

1週間前に汚してしまったコーヒーの汚れも  
水拭きだけで簡単に落とせます。



優れた  
施工性・作業性

隠ぺい力が強く、跳ね返りが少ない塗  
料ですから、養生も簡単で乾燥が速く、  
通常の水性塗料よりも低温で施工が可  
能です。

高性能な耐久性

全米各地の様々な状況下で試験をクリ  
アしたペイントは抜群の耐久性です。  
塗料以外のコストの削減にも大きく貢  
献します。

色再現の確実性

ベース塗料の安定と、確実な配合データにより、全国どの  
ショップに調色を依頼しても色がずれしません。ロットによ  
る色ずれも無いので、必要な量だけ用意すればOKです。



カフェ



スーパーマーケット



マンション



病院