

<Sherwin-Williams> PRICE LIST

内部用

2024 Jun.

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
ゼロVOC プロマー400	フラット		ガロン	2回塗り	約40㎡/ガロン	¥14,960	¥374/㎡
		濃色				¥14,960	¥374/㎡
	エッグシェル		ガロン		約40㎡/ガロン	¥16,170	¥404/㎡
		濃色			約40㎡/ガロン	¥16,170	¥404/㎡
			5ガロン		約200㎡/5ガロン	¥75,240	¥376/㎡
		濃色			約200㎡/5ガロン	¥75,240	¥376/㎡
ゼロVOC プロマー200	フラット		ガロン	2回塗り	約40㎡/ガロン	¥19,030	¥476/㎡
		5ガロン※				約200㎡/5ガロン	¥77,330
	エッグシェル		ガロン		約40㎡/ガロン	¥19,690	¥492/㎡
		濃色			約40㎡/ガロン	¥19,690	¥492/㎡
			5ガロン※		約200㎡/5ガロン	¥82,500	¥413/㎡
		濃色			約200㎡/5ガロン	¥82,500	¥413/㎡

外部用

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)	
レシリエンス (在庫限り終了)	セミグロス		クォート	2回塗り	約10㎡/クォート	¥7,040	¥704/㎡	
		濃色					¥7,590	¥759/㎡
		極濃色			約40㎡/ガロン	¥8,690	¥869/㎡	
			ガロン		約40㎡/ガロン	¥17,270	¥432/㎡	
		濃色				約40㎡/ガロン	¥18,040	¥451/㎡
		極濃色				約40㎡/ガロン	¥23,210	¥580/㎡
	クォート	約10㎡/クォート		¥8,910	¥891/㎡			
ラティチュード (レシリエンス代替)		セミグロス		クォート	2回塗り	約10㎡/クォート	¥8,910	¥891/㎡
			濃色					約40㎡/ガロン
			極濃色			約40㎡/ガロン	¥24,640	¥616/㎡
				ガロン		約40㎡/ガロン	¥24,640	¥616/㎡
			濃色				約40㎡/ガロン	¥24,640
	極濃色					約40㎡/ガロン	¥24,640	¥616/㎡

プライマー

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
クイックドライプライマー (内外部)			ガロン	1回塗り	約35㎡/ガロン	¥6,820	¥195/㎡
ハイビルドインテリアプライマー (在庫限り終了)			5ガロン	1回塗り	約200㎡/5ガロン	¥27,830	¥139/㎡

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

塗装説明書

工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用してください。					
上塗り	各シャーウィン・ウイリアムズ塗料	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約1時間 塗装間隔2~4時間以上	約5㎡/1L当り	0%

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

【塗装要領】

塗料準備	使用前に十分攪拌してください。
下地準備	必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。
養生	マスキングテープやマスキングシートを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。
塗装	塗装する際はローラーをよくしごいてからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様は均一になるよう塗装してください。上塗りには必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 必要に応じてプライマーを下塗りでご使用ください
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス
www.colorworks.co.jp

