

PUTTY

After stripping wallpaper

裏紙目立たないパテ



内容量 1kg
施工面積 約2㎡



内容量 3kg
施工面積 約7㎡

商品名

裏紙目立たないパテ

綺麗な
仕上がり

シーラー
レス

水性

ビニールクロスを剥がした後の裏紙の段差調整や、
合板・クロス面の不陸調整、和壁（砂壁・じゅらく壁）面への
全面調整に使用していただくことで美しい仕上がりを実現できます。

プロ専用

下地材

屋内壁用

COLORWORKS

裏紙目立たないパテの特徴

1

ビニールクロスを剥がしてペイント仕上げにしたい方に！

ビニールクロスを剥がした後の裏紙の段差を調整することができるので美しいペイント仕上げが実現できます。

2

シーラーレス施工。

ビニールクロスを剥がした後の裏紙に対し、シーラーレスで施工できます。

3

綺麗な仕上がり。

和壁（砂壁・じゅらく壁）面の全面調整にご使用いただけます。

4

リノベーションに最適！

環境に配慮した水性タイプなので安心してご使用いただけます。

■ 用途 屋内壁用（プラスターボード・各種ボード・コンクリート・モルタル・石綿スレート・木部）

【下地処理】

- ・材料が付着すると困る箇所は、マスキングテープ・マスカーなどで覆います。
- ・塗装面の汚れ（油分・手垢など）をウエス・サンドペーパーなどで十分に落とします。また、その際は必ず付着した粉を除去してください。
- ・クロスの裏紙が浮いている箇所はあらかじめ剥がしたあとに施工してください。
- ・塗布前に壁紙表面に#100程度のサンドペーパーを当ててください。

種類	水性パテ材
内容量	1kg / 3kg
施工面積	1kg … 約2㎡ 3kg … 約7㎡
最大塗布量	300g/㎡

【クロスの裏紙に施工する場合の注意】

- ・壁紙裏打ち紙が浮いている箇所は予め剥がした後、裏紙目立たないパテを塗布してください。
- ・裏紙目立たないパテが完全に乾燥してから仕上げ用のパテを施工してください。
- ・一度の厚塗りはひび割れの原因となりますので控えてください。※0.5mm以下
- ・一度で平滑にならない場合は、完全に乾燥したのを確認してから再度施工してください。
- ・気温、被塗物の温度が5℃以下・32℃以上・湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
- ・本品は、水希釈はしないでください。

【取扱上の注意】

- ・施錠して子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・保管・使用中は、必ずフタをしてください。
- ・直射日光を避け5℃以上・40℃以下の場所に保管をしてください。

【和壁（砂壁・じゅらく壁）面の全面調整での注意】

- ・繊維壁・綿壁の場合、表面強度が弱いので、予め掻き落としてから施工してください。
- ・掻き落とした表面が粉っぽい場合はシーラー処理を行ってください。

【塗装方法】

- 1 下地処理が完全に乾燥しているか、確認します。
- 2 裏紙目立たないパテを容器から取り出し、盛板に移します。
- 3 金ペラを使い盛板の上で軽く練ります。
- 4 クロスの裏紙の部分がしっかりと隠れるように薄く平滑になるように塗ってください。
- 5 完全に乾燥した後にサンドペーパーで研磨してください。

※乾燥時間は、約6時間ほどです。（室温20℃、湿度50%、塗り厚0.5mm以下）
※サンドペーパーで研磨したあと仕上げ用のパテを施工してから上塗り塗料を塗布してください。
※本品を施工した面に膨れが起こった場合は、完全に乾燥したあとに膨れた部分をカッターなどで除去し、膨れがなくなったのを確認してから再度本品を施工してください。
※下地が動いた場合は、クラックが発生することがあります。
※本品を使用の際は、十分に換気してください。

【緊急時、及び応急処置】

- ・皮膚に付着した場合は、直ちに水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・誤って目に入った場合は、水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・誤飲・誤食をした場合は、温水を与えて吐き出させ、医師の診断を受けてください。

【その他の注意】

- ・一度の塗布厚は0.5mm以下にしてください。厚塗りをすると極端に乾燥時間が遅くなります。
- ・クロスを剥がした際に基材が露出している場合は、適切なシーラーなどの処理をしてから施工してください。
- ・下地の種類・状況によっては、本品単体での施工が困難な場合があります。その場合は適切なシーラー処理・防カビ処理を行うか、使用を中止してください。
- ・使用前に取り扱い説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。また、必ず試験施工をし、下地との密着を確認してください。
- ・仕上げパテを施工後、上塗り塗料を塗布する際は、水性塗料以外は塗布しないでください。
- ・クロス面へ施工する場合、汚れ防止壁紙など既存壁紙の種類によっては裏紙目立たないパテが密着しにくいものがあります。
- ・施工の際は、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用し、使用する際は飲食又は喫煙をしないでください。
- ・塗り道具（金ペラなど）は使用後直ちに水で洗浄してください。乾燥すると材料が取れにくくなります。

販売元 株式会社カラーワークス

COLORWORKS

オフィシャルウェブサイト

www.colorworks.co.jp

オンラインショップ

paint-shop.colorworks.co.jp

■東京ショールーム

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 バレットビル

Tel: 03-3864-0810

■神奈川ショールーム

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 Tel: 046-278-3029

■神戸ショールーム

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 Tel: 078-862-8802